

Gara 57/2024

Allegato G

**LOTTO 1 CIG B358BD620D**

**LOTTO 2 CIG B358BD72E0**

## **ELENCO PREZZI UNITARI**

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE,  
CARTELLONISTICA DI SICUREZZA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA  
ORIZZONTALE**

**ELENCO VOCI FORNITURE E POSA IN OPERA**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Prezzo</b>
F.01	<p>SEGNALETICA STRADALE _Fornitura di segnale QUADRATO in lamiera di alluminio dello spessore di 25/10 mm, delle dimensioni di 60 cm di lato con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 2 (livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Il segnale è da intendersi completo di rinforzi, staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio e quanto altro necessario per l'ancoraggio palo-cartello. (La stazione appaltante potrebbe eventualmente richiedere la foratura per l'ancoraggio a parete).</p>	cad	€84,00
F.02	<p>SEGNALETICA STRADALE _Fornitura di segnale CIRCOLARE in lamiera di alluminio dello spessore di 25/10 mm, delle dimensioni di 60 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 2 (livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Il segnale è da intendersi completo di rinforzi, staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio e quanto altro necessario per l'ancoraggio palo-cartello. (La stazione appaltante potrebbe eventualmente richiedere la foratura per l'ancoraggio a parete).</p>	cad	€78,00

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo
F.03	<p>SEGNALETICA STRADALE _Fornitura di segnale OTTAGONALE in lamiera di alluminio dello spessore di 25/10 mm, delle dimensioni di 60 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 2 (livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Il segnale è da intendersi completo di rinforzi, staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio e quanto altro necessario per l'ancoraggio palo-cartello. (La stazione appaltante potrebbe eventualmente richiedere la foratura per l'ancoraggio a parete).</p>	cad	€78,00
F.04	<p>SEGNALETICA STRADALE _Fornitura di segnale RETTANGOLARE in lamiera di alluminio dello spessore di 25/10 mm, delle dimensioni di 60 X 40 cm con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Il segnale è da intendersi completo di rinforzi, staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio e quanto altro necessario per l'ancoraggio palo-cartello. (La stazione appaltante potrebbe eventualmente richiedere la foratura per l'ancoraggio a parete).</p>	cad	€45,00
F.05	<p>SEGNALETICA STRADALE _Fornitura di Cartello di forma RETTANGOLARE in alluminio, dello spessore di 25/10 mm e dimensioni 15 x 30 cm .La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1 . Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Il segnale è da intendersi completo di quanto necessario per l'ancoraggio palo-cartello. (La stazione appaltante potrebbe eventualmente richiedere la foratura per l'ancoraggio a parete).</p>	cad	€16,00

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo
F.06	<p>SEGNALETICA STRADALE _Fornitura di Pannello integrativo di forma RETTANGOLARE in alluminio, dello spessore di 25/10 mm e dimensioni 50 x 25 cm .La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche . La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 2 . Il retro e la scatola dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Il segnale è da intendersi completo di quanto necessario per l'ancoraggio palo-cartello. (La stazione appaltante potrebbe eventualmente richiedere la foratura per l'ancoraggio a parete).</p>	cad	€32,00
F.07	<p>SEGNALETICA STRADALE _Fornitura di segnale RETTANGOLARE in lamiera di alluminio dello spessore di 25/10 mm, delle dimensioni di 70 X 50 cm di diametro con costruzione scatola e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Il retro e la scatola dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Il segnale è da intendersi completo di rinforzi, staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio e quanto necessario per l'ancoraggio palo-cartello. (La stazione appaltante potrebbe eventualmente richiedere la foratura per l'ancoraggio a parete).</p>	cad	€65,63
F.08	<p>SEGNALETICA STRADALE _Fornitura di segnale DIREZIONALE in lamiera di alluminio dello spessore di 25/10 mm, delle dimensioni di 25x100 cm atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Il retro e la scatola dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Il segnale è da intendersi completo di rinforzi, staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio e quanto altro necessario palo-cartello. (La stazione appaltante potrebbe eventualmente richiedere la foratura per l'ancoraggio a parete).</p>	cad	€56,00

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Prezzo</b>
F.09	<p>SEGNALETICA STRADALE _Fornitura di segnale DIREZIONALE in lamiera di alluminio dello spessore di 25/10 mm, delle dimensioni di 25x100 cm atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Il retro e la scatola dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Il segnale è da intendersi completo di piastra di ancoraggio a soffitto delle dimensioni di 20 x 20 cm e sostegno tubolare del diametro di 60 mm delle dimensioni di 400 mm, dovranno inoltre essere forniti rinforzi, staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio e quanto altro necessario per il fissaggio su soffitto.</p>	cad	€64,16
F.10	<p>SEGNALETICA DI SICUREZZA_ Fornitura di Cartello di forma RETTANGOLARE in alluminio, dello spessore di 25/10 mm e dimensioni 50 x 70 cm ,con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 7543 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Forati e incluso quanto necessario per il fissaggio a parete.</p>	cad	€60,08
F.11	<p>SEGNALETICA DI SICUREZZA_ Fornitura di Cartello di forma RETTANGOLARE in alluminio , dello spessore di 25/10 mm e dimensioni 40 x 60 cm ,con faccia a vista avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 7543, pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010 e faccia anteriore ricoperta con pellicola di classe 1. Dotati di quanto necessario per l'ancoraggio palo-cartello.</p>	cad	€45,00
F.12	<p>SEGNALETICA DI SICUREZZA_ Fornitura di Cartello di forma RETTANGOLARE in alluminio , dello spessore di 25/10 mm e dimensioni 40 x 60 cm ,con faccia a vista avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 7543, pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010 e faccia anteriore ricoperta con pellicola di classe 1. Forati e incluso quanto necessario per il fissaggio a parete.</p>	cad	€39,45
F.13	<p>SEGNALETICA DI SICUREZZA_ Fornitura di Cartello di forma RETTANGOLARE in alluminio , dello spessore minimo di 5/10 mm e dimensioni 20 x 40 cm . Il segnale è da intendersi completo di quanto necessario per il fissaggio a</p>	cad	€10,39

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Prezzo</b>
	parete.		
F.14	<p>SEGNALETICA DI SICUREZZA_Fornitura di Cartello di forma RETTANGOLARE in alluminio, dello spessore di 25/10 mm e dimensioni 20 x 30 cm ,con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 7543 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1.</p> <p>Forati e incluso quanto necessario per il fissaggio a parete.</p>	cad	€12,82
F.15	<p>SEGNALETICA DI SICUREZZA_Fornitura di Cartello di forma RETTANGOLARE in vinile o PVC adesivo, applicabile anche su superfici irregolari e resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV.</p> <p>Faccia anteriore avente proprietà fotometriche e colorimetriche rispondenti alle Norme ISO 3864 e UNI 7543 e pittogrammi rispondenti alla Norma UNI EN ISO 7010. Dimensioni 20x30 cm</p>	cad	€8,00
F.16	<p>SEGNALETICA DI SICUREZZA_Fornitura di Cartello di avvertimento di forma TRIANGOLARE in Alluminio piano dello spessore minimo di 10/10 mm, con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 7543 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010. Forati e Incluso quanto necessari per il fissaggio a parete. Dimensioni L= 60 cm</p>	cad	€43,60
F.17	<p>SEGNALETICA DI SICUREZZA_Fornitura di Cartello di avvertimento di forma TRIANGOLARE in Alluminio piano dello spessore minimo di 10/10 mm, con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 7543 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010. Incluso quanto necessari per il fissaggio su palo. Dimensioni L= 60 cm</p>	cad	€49,15
F.18	<p>SEGNALETICA DI SICUREZZA_Fornitura di Cartello di avvertimento di forma TRIANGOLARE in Alluminio piano dello spessore minimo di 10/10 mm con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 7543 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010. Forati e incluso quanto necessario per il fissaggio a parete. Dimensioni L= 35 cm</p>	cad	€16,72
F.19	<p>SEGNALETICA DI SICUREZZA_Fornitura di Cartello di avvertimento di forma TRIANGOLARE in Alluminio piano dello spessore minimo di 10/10 mm con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 7543 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010 .Incluso quanto</p>	cad	€22,27

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Prezzo</b>
	necessario per il fissaggio su palo. Dimensioni L= 35 cm		
F.20	SEGNALETICA DI SICUREZZA_Fornitura di Cartello di avvertimento di forma TRIANGOLARE in alluminio piano dello spessore minimo di 10/10 mm, con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 75431 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010. Forati e incluso quanto necessario per il fissaggio a parete. Dimensioni L= 20 cm	cad	€10,20
F.21	SEGNALETICA DI SICUREZZA_Fornitura di Cartello di avvertimento di forma TRIANGOLARE in polipropilene dello spessore minimo di 1,5 mm con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 7543 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010. Forati e incluso quanto necessario per il fissaggio a parete. Dimensioni L= 35 cm	cad	€37,65
F.22	SEGNALETICA DI SICUREZZA_Fornitura di Cartello di avvertimento di forma TRIANGOLARE in polipropilene dello spessore minimo di 1,5 mm con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 75431 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010. Forati e incluso quanto necessario per il fissaggio a parete. Dimensioni L= 20 cm	cad	€17,50
F.23	SEGNALETICA DI SICUREZZA_Fornitura di Cartello di avvertimento di forma TRIANGOLARE in poliestere adesivo laminato e adatto a tutte le superfici. Utilizzabile anche in ambiente esterne, pertanto resistente agli agenti atmosferici ,con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 75431 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010. Dimensioni L= 20 cm	cad	€16,50
F.24	SEGNALETICA DI SICUREZZA_Fornitura di Cartello di avvertimento di forma TRIANGOLARE in poliestere adesivo laminato e , adatto a tutte le superfici. Utilizzabile anche in ambiente esterno, pertanto resistente agli agenti atmosferici . Con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 75431 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI 7010:2023. Dimensioni L= 35 cm	cad	€36,42
F.25	SEGNALETICA DI SICUREZZA_Fornitura di Cartello di obbligo/divieto di forma CIRCOLARE in alluminio piano dello spessore minimo di 10/10 mm, con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 7543 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010. Forati e incluso	cad	€61,04

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Prezzo</b>
	quanto necessario per il fissaggio a parete. Dimensioni d = 60 cm		
F.26	SEGNALETICA DI SICUREZZA_Fornitura di Cartello di obbligo/divieto di forma CIRCOLARE in alluminio piano dello spessore minimo di 10/10 mm, con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 7543 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010. Forato e incluso quanto necessario per il fissaggio a parete. Dimensioni d = 45 cm	cad	€36,55
F.27	SEGNALETICA DI SICUREZZA_Fornitura di Cartello di obbligo/divieto di forma CIRCOLARE in alluminio piano dello spessore minimo di 10/10 mm con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 7543 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010. Forato e incluso quanto necessario per il fissaggio a parete. Dimensioni d = 30 cm	cad	€27,70
F.28	SEGNALETICA DI SICUREZZA_ Fornitura di Cartello di obbligo/divieto di forma CIRCOLARE in poliestere adesivo laminato, stampato e protetto tramite laminatura trasparente. con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 7543 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010. Dimensioni d= 30 cm	cad	€17,77
F.29	SEGNALETICA DI SICUREZZA_ Fornitura di Cartello di obbligo/divieto di forma CIRCOLARE in polipropilene dello spessore minimo di 1,5 mm, con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 7543 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010. Forato e incluso quanto necessari per il fissaggio a parete. Dimensioni L= 30 cm	cad	€24,57
F.30	SEGNALETICA DI EMERGENZA_Fornitura di Cartello in alluminio piano dello spessore minimo di 0,7 mm con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 7543 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010. Forati e incluso quanto necessario per il fissaggio a parete. Dimensione di 40x40 alluminio	cad	€26,15
F.31	SEGNALETICA DI EMERGENZA_ Fornitura di Cartello in alluminio piano dello spessore minimo di 0,5 mm con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 7543 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010. Forati e incluso quanto necessario per il fissaggio a parete. Dimensioni 25x25 cm	cad	€8,55



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Prezzo</b>
F.32	SEGNALETICA DI EMERGENZA_ Fornitura di Cartello in alluminio piano dello spessore minimo di 0,5 mm con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 7543 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010. Forati e incluso quanto necessario per il fissaggio a parete. Dimensioni 16x16 cm	cad	€5,80
F.33	SEGNALETICA DI EMERGENZA_ Fornitura di Cartello in polipropilene dello spessore minimo di 1,5 mm, con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 7543 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010. Forato e incluso quanto necessario per il fissaggio a parete. Dimensioni pari a 16x16 cm.	cad	€14,88
F.34	SEGNALETICA DI EMERGENZA_ Fornitura di Cartello in alluminio piano dello spessore minimo di 0,7 mm con faccia anteriore avente proprietà generali, fotometriche e colorimetriche conformi alle Norme ISO 3864 e UNI 7543 e pittogrammi rispondenti alla norma UNI EN ISO 7010. Incluso quanto necessario per il fissaggio su palo. Dimensione di 40x40 alluminio	cad	€31,70
F.35	Fornitura Palo in acciaio zincato, con diametro di mm 60 munito di dispositivo anti rotazione.	cad	€34,09
F.36	Fornitura e posa in opera di blocco di sostegno per palo, compreso lo scavo, la demolizione e asportazione della pavimentazione esistente, la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; incluso il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione.	cad	€87,34
F.37	Fornitura e posa in opera di PALO in acciaio zincato, con diametro di mm 60 munito di dispositivo anti rotazione, inclusa l'installazione del cartello.	cad	€45,49
F.38	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a regola d'arte.	cad	€2,60
F.39	Fornitura e posa in opera di ANCORAGGIO A MURO. Sostegno in acciaio zincato a caldo in tubolare del diametro di mm 60 sagomato, spessore pari a mm 3, in grado di assicurare il sostegno di segnali circolari, triangolari e targhe. Il sostegno sarà costituito da una zanca a T delle dimensioni di 500 x 400 mm e da una piastra delle dimensioni minime pari a 150x150 mm, completo di staffe e bulloneria per il fissaggio a muro.	cad	€28,56

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Prezzo</b>
F.40	Fornitura e posa in opera di ANCORAGGIO RINGHIERA/CANCELLO. Sostegno in acciaio zincato a caldo in tubolare del diametro di 60 mm sagomato, spessore pari a mm 3, in grado di assicurare il sostegno di segnali circolari, triangolari e targhe. Il sostegno sarà costituito da una zanca a T delle dimensioni di 200 x 400 mm , da una piastra delle dimensioni minime pari a 150x150 mm dotata di ancoraggio regolabile per attacco su ringhiera ("ringhierini") .	cad	€18,00
F.41	Fornitura e posa in opera di PIASTRA DI FISSAGGIO PER PALO in acciaio zincato per pali a sezione circolare del diametro di 60 mm. Costituito da piastra dotata di 4 fori di dimensioni pari a 150 mm x 150 mm e supporto a "bicchiere" di altezza h 200 mm, Spessore pari a 3mm . Inclusi tutti gli elementi di fissaggio palo-piastra e piastra-pavimento.	cad	€39,67
F.42	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 450 mq	mq	€22,20
F.43	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq	mq	€39,55
F.44	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm .	m	€2,40

**ELENCO PREZZI SICUREZZA**

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo
S.01	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno. Per altezze fino a 3,6 m	cad/anno	€67,91
S.02	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe II; costo di utilizzo della barriera per un mese:	cad/mese	€3,21
S.03	Delimitazione di zone di lavoro costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e rete plastica arancione. Compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura a fine lavori. Valutato per tutta la durata dei lavori	m2	€6,05
S.04	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I	cad/mese	€1,54
S.05	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I	cad/mese	€2,64
S.06	Paletto zincato con sistema anti rotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: Fissato su base mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00 m	cad/mese	€1,10

S.07	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese	cad/mese	€0,46
S.08	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: a) altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti	cad/mese	€1,26
S.09	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Committente, per particolari esigenze quali, ad esempio: approfondimento contenuti del D.U.V.R.I. e/o con verifica congiunta del P.O.S. Riunione inizio attività con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione	cad	€57,31
S.10	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Committente, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del D.U.V.R.I. e/o con verifica congiunta del P.O.S. Riunione durante il corso dei lavori con il direttore tecnico di cantiere, prezzo per ciascuna riunione	cad	€51,65